

# Multimuro Multypanel

[Ir a página web](#)

Panel aislante fabricado en proceso continuo, compuesto por un núcleo de espuma rígida de poliuretano y dos caras de acero. Ideal para muros de fachadas, tipo sandwich, con fijación oculta, inyectado en línea continua con poliuretano expandido de alta densidad (40 Kg/m<sup>3</sup>), con ambas caras en lámina de acero galvanizada pre pintada.

## ▶ Sustratos y Recubrimientos


Producto	Grado
Pintro	SS33 Fy= 33 ksi

\* Sólo para R-72 calibre 32.

\* El panel de 1.5" no requiere clip de fijación.



Detalle unión



Clip de fijación

## ▶ Colores

Blanco Poliéster Estándar y Duraplus o Arena Poliéster Estándar y Duraplus.

## ▶ Características del producto

- Unión lateral *off-set* que proporciona una excelente hermeticidad.
- Sistema de fijación oculta con clip galvanizado calibre 16 (excepto en panel 1.5" de espesor).
- Bajo pedido, puede suministrarse espuma clase 1 con certificación de resistencia al fuego.

## ▶ Rango dimensional

- Ancho efectivo disponible: 1,000 mm (3'-6")
- Longitudes disponibles: mínimo 2,500 mm (8'-2.4") y máximo 12,000 mm (40.68')
- Contenedor marítimo: longitud máxima 11.90 m (39'-1")

Producto	Espesor	Calibre cara exterior	Presentación cara exterior	Calibre cara interior	Presentación cara interior
Multimuro Micro V*	1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5" y 6"	26	Liso o embosado	26	Liso o embosado
Multimuro Mesa	1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5" y 6"	26	Liso o embosado	26	Liso o embosado
Multimuro Stuko	1.5", 2", 2.5", 3", 4", 5" y 6"	26	Stuko	26	Liso o embosado



Ancho efectivo 1 067 m

Poder cubriente

1.067 m (42.0")

calibre	Factores de aislamiento		Peso aproximado kg/m <sup>2</sup> Calibre 26
	R hr ft <sup>2</sup> °F/BTU	U BTU/ hr ft <sup>2</sup> °F	
25.4 (1")	6.67	0.150	6.10
38.1 (1.5")	10.00	0.100	6.61
50.8 (2")	13.33	0.075	7.00

