

# Lámina R-72

[Ir a página web](#)



**Lámina de acero acanalada** con perfil trapezoidal está diseñada para ser utilizada como cubierta de fijación expuesta. Disponible en Zintro, Zintro Alum y Pinto.

Gracias al poder cubriente de la lámina acanalada R-72, esta es de gran aplicación tanto en techos como en muros, cuenta con canal antisifón y es ideal para cubiertas de naves industriales, bodegas y construcciones en general, donde se requiera una buena capacidad de carga.

Es la de mayor consumo en el mercado por su facilidad de instalación, capacidad estructural, poder cubriente y de desagüe. Los acanalados trapezoides, cuenta con canal antisifón.

## ▶ Sustratos y Recubrimientos

Producto	Grado
<b>Zintro</b>	Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo
<b>Zintro Alum</b>	Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo,
<b>Pintro</b>	Acero estructural SS33 Fy= 33 ksi mínimo

## ▶ Colores

Blanco Estándar, Blanco Ultra, Arena Estándar, Azul Rey, Azul Militar Estándar, Silver Poly, Gris Humo y Rojo Janitzio.

## ▶ Características del producto

- Traslape transversal mínimo: 200 mm (7.9")
- Pendiente mínima: 10% longitud máxima de vertiente: 20 m

\*Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

## ▶ Rango dimensional

- Disponible en calibres: 22\*, 24, 26, 28, 30 y 32
- Disponibles para el mercado construcción con una longitud mínima de 1,830 mm (6') y máxima de 12,000 mm (39' - 4.4")

\*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.

\*\*Para longitudes especiales favor de conectar a su ejecutivo de ventas.



Poder cubriente

72 cm (28.3")

Ancho efectivo 720 mm			
calibre	Espesor nominal acero base		Peso
	pulg		kg/ml
	a		kg/m <sup>2</sup>
22*	0.0299	(0.7595)	5.71
24	0.0209	(0.5309)	4.06
26	0.0179	(0.4547)	3.52
28	0.0149	(0.3785)	2.97
30	0.0120	(0.3048)	2.44
32**	0.0097	(0.2464)	2.02



\*Sólo se fabrica bajo consulta técnica. \*\* Sólo en Grado SS80

Pesos teóricos +/- 7%